

用途

石膏ボードの「目地処理」や「ダメージ(ひび割・穴・傷)の補修」に最適なパテです。

使い方



1 「水と混ぜる」

本製品 2g に対して 1g の水を用意します。水が入った容器に本製品を慎重に少量ずつ、ダマにならないよう投入します。2分待った後に再度よく掻き混ぜ、粘度の最終調整を行ってください。



2 「施工」

目地や補修箇所をコテやパテナイフ等で埋めます。パテが乾燥していることを確認後、サンドペーパーなどで不陸を整えます。



3 「確認後、繰り返し」

下地の不陸やボードのギャップ(段差)が残っている場合は2の作業を繰り返してください。完全乾燥(36時間)後に次の工程へ進んでください。



WEB サイト

右のQRコードよりNr.329のWEBページを見ることができます。



(WEB サイト)

注意事項

- 作業は気温 10℃以上の条件で実施してください。
- 必要に応じてマスクング作業を入念に行ってください。
- 製品が変質を起こさないよう他の製品や物質を混合しないでください。
- 必ず目立たない個所で試し作業を行い、異常のないことを確認してから作業を開始してください。
- 水と混ぜ合わせたパテは日の当たる場所に放置せず 40 分以内に使い切ってください。**
- 室内専用の製品です。室内でも水蒸気や液体の影響を受ける場所(浴室・水回り等)には使えません。
- 乾燥時間の目安：完全乾燥 36 時間**
※低温 / 高湿度では乾燥が遅延します。また下地 / 塗り方によっても変動します。
※完全乾燥を待たずにパテの上から仕上げ塗装をしたり壁紙を貼りますと、パテ使用部に不陸やひび割れが生じる場合があります。
- 全工程で、塗装面を湿気や直射日光、埃に晒さないでください。
- 乾燥を促すため、作業中および乾燥工程では、じゅうぶん換気を行ってください。(強制乾燥禁止)
- 安全性の高い製品ですが目や皮膚を保護し、付着した場合は直ぐに水で洗い流し、違和感が残った場合は早めに医師にご相談ください。
- 下地の処理や調整には知識や技術、経験が必要です。状況に応じて専門家の指導を仰ぐなどしてからご使用ください。
- やむをえず製品を処分する場合は弊社で無償処分いたします。お問い合わせください。
- 保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)

下地条件

- 適切な下地：新品のプラスターボード(石膏ボード)、構造用合板
- 下地は、清潔且つ乾燥した状態で、化学的に中性で安定しており、吸水性がある状態であればなりません。土、砂、油脂、皮脂、粘着物、レイタンス、その他汚れ等が付着していないことを入念に確認してください。
- 意図しない部分にパテが付着した場合は、できるだけ早めに水で洗い流すか濡れたタオルで拭き取ってください。



アウロジャパン株式会社
〒400-0053 山梨県甲府市大里町 3630-1
カスタマーサポート：055-241-3978
(平日 8:30 ~ 17:30)